

UNIÃO DA
ARQUITETURA COM
CORES ALÉM
DO BÁSICO

BRIGHTIX

Ink

PROJETOR LED PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE



Ink XL

300 W

Fluxo (Lumens) Ta = 25°C	RGBW MULTIDIE 4IN1 Vermelho: 3600 lm Verde: 6480 lm Azul: 1800 lm 6000K: 6480 lm
Ângulos (óptica)	10° 30° 60° 90° Outras sob consulta
Depreciação (Fluxo)	L70 @70.000 horas (Ta=40°C)
Protocolo	DMX
Ambiente	IP66, IK08, -20 a 45°C (ambiente)
Elétricas	300W, 100-240V
Material	Corpo em alumínio fundido, protetor em vidro transparente de 4 mm e parafusos em inox. Lentes em PMMA. Peso total: 8 Kg.
Dimensões (AxLxP)	390x395x100 mm

Ink X

200 W

Fluxo (Lumens) Ta = 25°C	RGBW MULTIDIE 4IN1 Vermelho: 2400 lm Verde: 4320 lm Azul: 1200 lm 6000K: 4320 lm
Ângulos (óptica)	10° 30° 60° 90° Outras sob consulta
Depreciação (Fluxo)	L70 @70.000 horas (Ta=40°C)
Protocolo	DMX
Ambiente	IP66, IK08, -20 a 45°C (ambiente)
Elétricas	200W, 100-240V
Material	Corpo em alumínio fundido, protetor em vidro transparente de 4 mm e parafusos em inox. Lentes em PMMA. Peso total: 5.5 Kg.
Dimensões (AxLxP)	300x320x150 mm

Ink L

150 W

Fluxo (Lumens) Ta = 25°C	RGBW MULTIDIE 4IN1 Vermelho: 1800 lm Verde: 3240 lm Azul: 900 lm 6000K: 3240 lm
Ângulos (óptica)	10° 30° 60° 90° Outras sob consulta
Depreciação (Fluxo)	L70 @70.000 horas (Ta=40°C)
Protocolo	DMX
Ambiente	IP66, IK08, -20 a 45°C (ambiente)
Elétricas	150W, 100-240V
Material	Corpo em alumínio fundido, protetor em vidro transparente de 4 mm e parafusos em inox. Lentes em PMMA. Peso total: 5.5 Kg.
Dimensões (AxLxP)	300x320x150 mm

Ink M

100 W

Fluxo (Lumens) Ta = 25°C	RGBW MULTIDIE 4IN1 Vermelho: 1200 lm Verde: 2160 lm Azul: 600 lm 6000K: 2160 lm
Ângulos (óptica)	10° 30° 60° 90° Outras sob consulta
Depreciação (Fluxo)	L70 @70.000 horas (Ta=40°C)
Protocolo	DMX
Ambiente	IP66, IK08, -20 a 45°C (ambiente)
Elétricas	100W, 100-240V
Material	Corpo em alumínio fundido, protetor em vidro transparente de 4 mm e parafusos em inox. Lentes em PMMA. Peso total: 5.5 Kg.
Dimensões (AxLxP)	300x380x150 mm

Ink S

50 W

Fluxo (Lumens) Ta = 25°C	RGBW MULTIDIE 4IN1 Vermelho: 600 lm Verde: 1080 lm Azul: 300 lm 6000K: 1080 lm
Ângulos (óptica)	10° 30° 60° 90° Outras sob consulta
Depreciação (Fluxo)	L70 @70.000 horas (Ta=40°C)
Protocolo	DMX
Ambiente	IP66, IK08, -20 a 45°C (ambiente)
Elétricas	50W, 100-240V
Material	Corpo em alumínio fundido, protetor em vidro transparente de 4 mm e parafusos em inox. Lentes em PMMA. Peso total: 5.5 Kg.
Dimensões (AxLxP)	300x300x150 mm

BRIGHTIX

ILUMINAÇÃO LED ESPECIALIZADA

WWW.BRIGHTIX.COM.BR | [11] 98060-3800 | COMERCIAL@BRIGHTIX.COM.BR